



- pannen, latten en tengels
 - onderdak
 - kepers 4/23 h.o.h. 40 cm
 - isolatie glaswol 22 cm
 - damp scherm

- betonnen welfsels met
 gewapende druklaag (14+4 cm)

- baksteen (9cm)
 - luchtsponw (30cm)
 - PU isolatie (14cm)
 - isolerende snelbouw (14cm)

- vloerafwerking 1 cm
 - chape 5 cm
 - PU spuitisolatie 8
 - betonnen welfsels met
 gewapende druklaag (14+4 cm)

- waterdichte bitumineuze dakdichting
 - geacacheerde PU-isolatie (20cm)
 - dampscherm V3
 - uitvluchape (1,5cm/m)
 - betonnen welfsels met gewapende druklaag 18cm

- vloerafw. + gew. chape 10cm
 - PU spuitisolatie 12cm
 - betonnen welfsels met gewapende druklaag 18cm

afcementeren +
 2x koolterren

afcementeren +
 2x koolterren

Opmerkingen
 - alle rioleringsbuizen in volle grond min. ø 110mm
 - alle leidingen volgens studie ingenieur
 - alle afmetingen van kolommen, balken, profielen
 spanten, vloeren, funderingen enz. volgens studie ingenieur
 - alle funderingen tot op vortsvrije grond (min. 80cm)
 - alle muren in aansluiting met de volle grond dienen
 te worden afgecementeerd en geïsoleerd
 - vloerpanelen volgens legplan fabrikant en ingenieur
 - stabiliteitsstudie ten laste van een erkend ingenieur
 - primaire verlichting afvoerbuizen riolering doortrekken tot boven onderdak

doorsnede A - A

0 100 200 300 cm

schaal 1/20

ontwerp van een tweewoonst

bouwplaats
 halstraat lot 3A
 3550 heusden-zolder
 afd. 1, sect. A, nr. 267y11

bouwheer
 AKP bvba, dhr ozkan kartal
 magazijnstraat 5 bus 1
 3550 heusden-zolder
 0487/85.83.25

dstum 27-05-2017
 dossiernr 1707

**JOS
 smeets** architect

lillo steenweg 21
 3530 houthalen-hechteren
 tel. 011/57.47.97
 fax. 011/57.47.98
 gsm. 0495/50.51.01
 e.smeetsjos@scarlet.be
 www.smeetsarchitecten.be
 orde van architecten limburg